

TAMMERS MASKISUOJAN ASENNUSOHJE

!! LUE ENNEN ASENNUKSEN ALOITTAMISTA !!

Maskisuoja suosittelaaan käyttämään varsinkin DIESEL -käyttöisissä autoissa talviaikaan ulkolämpötilan laskiessa +5 asteeseen tai sen alle. Maskisuoja estää tehokkaasti suoran ajoviiman sekä lumen pääsyn moottoritilaan vähentäen mm. huohotin putken jäätymisen mahdollisuutta. Maskisuoja nopeuttaa myös moottorin normaalin käyttölämpötilan saavuttamista. Maskisuoja tulee poistaa ulkolämpötilan lämmitessä plusasteiseksi moottorin ylikuumenemisen estämiseksi.

Seuraa auton moottorin lämpötilaa osoittavaa mittaria ja poista maskisuoja välittömästi mikäli huomaat moottorin lämpötilan nousevan normaalia korkeammalle. Autoissa, jotka eivät ole varustettu moottorin lämpötilaa osoittavalla mittarilla, poista maskisuoja heti jos moottorin lämpötilan merkkivalo syttyy. Syy moottorin ylikuumenemiseen ei välttämättä ole maskisuoja johtuva, joten seuraa moottorin lämpötilaa myös maskisuojan irrottamisen jälkeen. Ulkolämpötilaa mittaavan anturin sijoituspaikasta riippuen, auton ulkolämpötilaa osoittava näyttö saattaa esittää virheellistä lämpötilaa maskisuojan ollessa asennettuna.

Maskisuoja asennetaan aina etupuskurin ilmanottoaukon tai jäähdyttäjän säleikön päälle sillä taakse näkymättömiin asennettuna maskisuoja saattaa vaikuttaa moottorin ilmansaantiin ja aiheuttaa vaurioita moottoriin. Maskisuoja suosittelaaan poistettavaksi harjallisen autopesun ajaksi.

MASKISUOJAN ASENNUSOHJE

Tämä asennusohje on yleisluontoinen ja toimii maskisuojan asennusohjeena kaikkiin automalleihin. Mikäli asennuksen aikana et ole varma siitä kuinka maskisuoja tulee asentaa, voit olla yhteydessä tuotteen myyjäliikkeeseen.

1. Avaa tuotepaketti.
2. Paketin mukana tulevat kaikki asennukseen tarvittavat osat. Suosittelemme lisäksi tasapäisen ruuvimeisselin käyttöä apuna asennuksessa.
3. Maskisuojan kiinnittämiseen tarvittavat koukkukiinnikkeet saattavat olla erimittaisia automallista riippuen. Pääsääntöisesti puhutaan ylä- ja alapuolelle tulevista kiinnikkeistä. Joissain automalleissa saattaa lisäksi tulla kiinnikkeet sivuille tai keskelle. Maskisuojaan on tehty valmiiksi reiät kiinnityspisteiden kohdalle. Tarkasta ennen ensimmäisen kiinnikkeen asentamista paketin mukana tulleiden kiinnityskoukkujen mitat ja mikäli kiinnityskoukut ovat erimittaisia, varmista ennen asennuksen aloittamista mihin kohtaan erimittaiset koukkukiinnikkeet on tarkoitettu asennettaviksi.
4. Pujota koukkukiinnike maskisuojan läpi valmiina olevasta reiästä.
5. Aseta maskisuoja paikalleen sille tarkoitettuun kohtaan (etupuskurin ilmanottoaukko tai jäähdyttäjän säleikkö).
6. Koukkukiinnikkeen päässä on ura tasapäiselle ruuvimeisselille. Paina ruuvimeisseliä apuna käyttäen koukkukiinnikkeen keskikohtaa alapäin, jolloin koukku tulee esille kiinnikkeen toisesta päästä. Voit kääntää ruuvimeisseliä apuna käyttäen koukkuja eri asentoon, jolloin saat lukittua koukun sille suunniteltuun kiinnityspisteeseen.
7. Toista edellinen toimenpide kaikkien koukkukiinnikkeiden kohdalla.
8. Asennus on valmis.